



B: CFA 57 >9
C'DF C8I ?7 >9



Xlite: lżejsza, mocniejsza felga

Wybierz Xlite® – kute na gorąco felgi aluminiowe produkowane zgodnie ze światowymi standardami, aby spełnić potrzeby posiadanych pojazdów użytkowych. Mocniejsza z założenia i o 40% lżejsza od standardowego odpowiednika stalowego, felga Xlite oferuje realne oszczędności kosztów i lepsze osiągi dla pojazdów użytkowych.

Felgi Xlite są dostosowane do wymagań użytkownika i są dostępne w kilku rozmiarach (w tym 17,5", 19,5" i 22,5") i przesunięciach do wnętrza. Dzięki maszynowemu lub polerowanemu wykończeniu felgi są nie tylko precyzyjnie zaprojektowane, aby zagwarantować wspaniałą jakość, ale również świetnie wyglądają.

Xlite: odpowiedź na potrzeby użytkownika

- /// **40% lżejsze:** nasze felgi Xlite ważą średnio 24 kg, umożliwiając przewóz pojazdem dodatkowych obciążeń oraz zapewniając znaczne oszczędności paliwa przy mniejszym wpływie na środowisko.
- /// **5 razy mocniejsze:** felgi Xlite są kute z pojedynczego wałka ze wzmocnionego aluminium za pomocą najnowszych maszyn sterowanych numerycznie (CNC), aby zapewnić wyjątkową dokładność produkcji. Są one następnie poddawane specjalnej obróbce cieplnej w celu uzyskania felg o maksymalnej wytrzymałości. Dla użytkownika oznacza to mniejsze zużycie i dłuższy czas eksploatacji felg, opon i osi, jak również większą wygodę jazdy.
- /// **Zabezpieczony zawór ALV:** zawory ALV są montowane na wszystkich kołach i precyzyjnie rozmieszczone, aby nie uszkodziły ich kamienie wyrzucane przez wirnik hamulca.
- /// **Spełnianie standardów bezpieczeństwa:** wszystkie nasze felgi są rygorystycznie testowane zgodnie z normami Europejskiej Organizacji Technicznej ds. Opon i Obręczy, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno użytkownikom, jak i pozostałym kierowcom na drodze.
- /// **Zagwarantowana jakość:** posiadające certyfikat TUV felgi Xlite są niezależnie sprawdzane pod względem jakości, zapewniając użytkownikowi najlepszy produkt. Jesteśmy tak pewni jakości oferowanej przez naszą serię Xlite, że jest ona objęta pięcioletnią gwarancją.
- /// **Identyfikowalność łańcucha dostaw:** oferujemy pełną identyfikowalność wszystkich naszych felg od produkcji do dystrybucji, więc użytkownik może mieć całkowitą pewność, że felgi Xlite są w pełni zgodne z przepisami.

Specyfikacje serii:

Rozmiar opony (zalecany)	Nr części Xlite	Rozmiar felgi (szer. x gł.)	Trzpień mocujący (liczba)	Rozmiar otworu pod trzpień mocujący (mm)	Otwór środkowy (mm)	Średnica podziałowa (PCD) (mm)	Przesunięcie do wewnątrz (mm)	HDS* (przesunięcie na zewnątrz) (mm)	Ciężar (kg)	Maks. obciążenie (kg)	Podwójne mocowanie	Garb	Zawór felgi
235,245 75 17.5	CVAA274M	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	TAK	TAK	70MS 07
235,245 75 17.5	CVAA274P2	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	TAK	TAK	70MS 07
245,265 70 19.5	CVAA300M	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	TAK	TAK	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA300P2	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	TAK	TAK	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA302M	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	TAK	TAK	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA302P2	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	TAK	TAK	TM-1670
255,275 70,80 22.5	CVAA203M	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	TAK	TAK	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA203P2	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	TAK	TAK	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA288M	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	TAK	TAK	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA288P2	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	TAK	TAK	70MS 07
295 60,80 22.5	CVAA121M	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	TAK	TAK	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA121P2	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	TAK	TAK	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA122M	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	TAK	TAK	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA122P2	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	TAK	TAK	TM-1670
315 60,70,80 22.5	CVAA390M	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	TAK	TAK	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA390P2	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	TAK	TAK	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA391M	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	TAK	TAK	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA391P2	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	TAK	TAK	TR 545-27
385 55,65 22.5	CVAA003M5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NIE	NIE	TR542
385 55,65 22.5	CVAA003P05	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NIE	NIE	TR542
385 55,65 22.5	CVAA019M5	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NIE	NIE	TR542
385 55,65 22.5	CVAA019PO	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NIE	NIE	TR542
385 55,65 22.5	CVAA392M5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NIE	TAK	TR542
385 55,65 22.5	CVAA392P0	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NIE	TAK	TR542
385 55,65 22.5	CYAA411M	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NIE	TAK	TR542
385 55,65 22.5	CVAA411P0	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NIE	TAK	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059M	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NIE	TAK	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059PO	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NIE	TAK	TR542
385 55,65 22.5	CVAA060M	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NIE	TAK	TR542
385 55,65 22.5	CVAA060PO	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NIE	TAK	TR542

(M) Wykończenie maszynowe, (PO) Wykończenie polerowane, (P2) Polerowanie po obu stronach.

Rzeczywisty ciężar felg może się różnić od 300 g do 500 g ze względu na tolerancje produkcyjne. Informacje były prawidłowe w momencie oddawania do druku, jednak zalecamy, aby przed montażem felg Xlite potwierdzić je u nas. Błędy i przeoczenia wykluczone.

* HDS = połowa podwójnego rozstawu

Xlite®

Spin-Forged Aluminium Wheels

Wheel HUB GmbH
Siegburger Straße 215
50679 Köln

+44 (0) 161 908 1023
sales@wheelhub.de

WWW.WHEELHUB.DE

